



06-FT-009

**FICHA TÉCNICA VINILO III**

Sistema de Gestion\1. Documentos\6. Produccion y mantenimiento\PDC\FT

Fecha	4/09/2017
Revisó	APAC
Aprobó	GERENTE
Versión	8

**1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre Comercial: VINILO III  
Composición Química: Pintura Vinilica

**2. USOS**

Puede ser usada como primera mano para proteger y/o decorar paredes, techos de cemento, ladrillo, estucos, yeso, madera en superficies porosas y absorbentes en ambientes interiores.

**3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Vinilo III Blanco 3P esta formulado con base en resinas vinilicas de bajo contenido de solventes orgánicos (V.O.C.) y tiene buenas propiedades de adherencia y cubrimiento. La composición de la pintura produce un acabado mate, terso y suave de excelente calidad.

**4. RENDIMIENTO**

- > Sobre Estuco = 20-30 m<sup>2</sup> / gl
- > Repinte Color Diferente = 30-40 m<sup>2</sup> / gl
- > Repinte Color Similar = 40-50 m<sup>2</sup> / gl

**5. PRESENTACIÓN**

- > Galon = 3,78 L
- > Balde (2,5 gl) = 9,45 L
- > Cuñete (5 gl) = 18,9 L
- > Tambor (50 gl) = 189 L

**6. PROPIEDADES FÍSICAS**

Especificación	Valor	Unidades	Instructivo
Brillo	10 max	Unidades	06-IL-002
Diferencia de Color	2 max	ΔECMC	06-IL-020
Densidad	5.8 +/- 0.5	Kg/Gal	06-IL-004
Finura de Dispersión	3 min	Hegman	06-IL-007
Grado de Blanco	4 max	ΔWB	06-IL-023
pH	8.0 - 9.0	Unidades	06-IL-018
Relación de Contraste, Poder Cubriente	95 min	%	06-IL-023
Viscosidad	105 +/- 5	Krebbs	06-IL-027
Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC	15 - 30	g / L	ASTM D 6886
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

**7. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- > Antes de aplicar la pintura se debe resanar grietas, agujeros y otros defectos producidos por humedad que pueda afectar el acabado.
- > La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, suciedad, grasa, las pinturas deterioradas o de pinturas no diluibles en agua, en general se eliminan o liján y se trata la superficie según su tipo para posterior aplicación del vinilo y obtener buena adherencia.

**8. APLICACIÓN**

- > Para la aplicación con brocha o rodillo diluya 1 galón con 25 a 30% de agua.
- > Aplique 2 manos del producto dependiendo del color, porosidad y tipo de superficie.
- > Los equipos de aplicación se lavan con agua.
- > Vinilo 3 Blanco 3P puede aplicarse por los métodos tradicionales como brocha, rodillo o pistola.
- > Antes de aplicar se debe revolver la pintura hasta obtener una completa homogeneidad.
- > Para aplicación con pistola se requiere mayor dilución de la pintura
- > Se recomienda dejar secar 2 horas entre manos.

**9. VENTAJAS Y BENEFICIOS**

- > Buen cubrimiento
- > Bajo Salpique
- > Bajo VOC
- > Ecologica
- > Acabado Mate
- > Pintura para Interiores

**10. OBSERVACIONES**

- > Para un excelente acabado haga buena preparación de la superficie.  
> Curado de película 30 días.
- > Después de su tiempo de curado el producto alcanza su mejor desempeño y características.

**11. SEGURIDAD**

Vinilo III Blanco 3P no presenta riesgos de incendio y el nivel de toxicidad es bajo, debido a que son pinturas base agua. Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera.  
Se recomienda asegurar una ventilación adecuada y buenas condiciones de almacenamiento. Mantener lejos del alcance de los niños.

**12. INFORMACIÓN Y ASESORIA**

En caso de que requiera solicitar mayor información o asesoría, por favor comuníquese en Bogotá al PBX 225 2904, al celular 313 418 7365 o correo info@distribuciones3p.com

Todos los datos e información que se presentan en este documento, no constituye garantía expresa o implícita sobre el producto, ya que las condiciones de uso, superficie, almacenamiento y aplicación no son controladas por 3P Pinturas y Acabados 3P Se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.