



06-FT-022

FICHA TÉCNICA PASTA ACRÍLICA

Sistema de Gestion\1. Documentos\6. Produccion y mantenimiento\PDC\FT

Fecha	15/09/2017
Revisó	APAC
Aprobó	GERENTE
Versión	6

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre Comercial: PASTA ACRÍLICA
 Composición Química: Resinas acrílicas, sílice y aditivos

**2. USOS**

La Pasta Acrílica 3P Recubrimientos para uso interior y exterior. Puede utilizarse sobre cualquier tipo de superficie como madera, cemento, fibra cemento, yeso, superficies pintadas etc.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta acrílica 3P es un producto listo para aplicar, decorativo, resistente y durable. Para uso en interiores y exteriores. Gracias a su composición acrílica, permite el correcto sellado de los muros y soporta pequeñas fisuras ocasionadas por movimientos. Reemplaza al estucado y la pintura, lo que permite reducir costos y debido al texturizado disimula imperfecciones de la superficie. Sirve como base para la elaboración de una amplia gama de colores.

4. RENDIMIENTO3 - 3.5 Kg / m²**5. PRESENTACIÓN**

> Bolsa de 30 Kg

6. PROPIEDADES FÍSICAS

Especificación	Valor	Unidades	Instructivo
Residuos Sólidos	85 +/- 2	%	06-IL-015
Ph	8.0 - 9.0	Unidades	06-IL-018
Densidad	6.7 +/- 0.5	Kg/Gal	06-IL-004
Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC	60 - 80	g / L	ASTM D 6886
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

7. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

> La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, partículas sueltas, restos de pinturas u otros agentes contaminantes que puedan ocasionar levantamiento de la capa aplicada, o impedir una adherencia óptima.

8. APLICACIÓN

> Aplicar con llana metálica, preferiblemente de acero inoxidable.
 > Extender uniformemente para evitar el desperdicio.
 > Planchar inmediatamente con una llana metálica limpia en un solo sentido evitando dejar empalmes.
 > El espesor de la capa aplicada depende del grano.
 > El tiempo de secamiento al tacto es de alrededor 8 horas. El tiempo de curado es de 24 horas.
 > En condiciones normales un galón rinde aproximadamente 1,5 metros cuadrados.

9. VENTAJAS Y BENEFICIOS

> Para uso en interiores y exteriores
 > Permite un correcto sellado en paredes
 > Secado rápido
 > Alta adherencia
 > Sin tendencia a fisurar
 > Excelente rendimiento

10. OBSERVACIONES

> Este producto viene listo para aplicar. No se recomienda diluirlo con agua.
 > Manténgase el envase bien cerrado.

11. SEGURIDAD

Este Producto no es toxico ni inflamable, y no presenta riesgo alguno para salud cuando se utiliza como se indica anteriormente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

12. INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de que requiera solicitar mayor información o asesoría, por favor comuníquese en Bogotá al PBX 225 2904, al celular 313 418 7365 o correo info@distribuciones3p.com

Todos los datos e información que se presentan en este documento, no constituye garantía expresa o implícita sobre el producto, ya que las condiciones de uso, superficie, almacenamiento y aplicación no son controladas por 3P Pinturas y Acabados 3P Se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.