



06-FT-027

**FICHA TÉCNICA ESTUCO PLÁSTICO**

Sistema de Gestion\1. Documentos\6. Produccion y mantenimiento\PDC\FT

Fecha	16/09/2017
Revisó	APAC
Aprobó	GERENTE
Versión	6

**1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre Comercial: ESTUCO PLÁSTICO  
 Composición Química: Copolímeros vinílicos

**2. USOS**

En ambientes interiores para resanar huecos o grietas en todo tipo de superficies. Arreglar descascados y ampollamientos de pintura. Corregir fillos y molduras en paredes. Pulir y dar tersura a muros, cielos rasos, empañetados que se van a pintar con vinilos eliminando así una mano de pintura.

**3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El Estuco Plástico 3P es un recubrimiento vinílico en pasta, sin tendencia a fisurar, listo para aplicar en todo tipo de sustrato como concreto, mortero, tablaroca, yeso, paneles prefabricados y otros.

**4. RENDIMIENTO**4 m<sup>2</sup> / gl**5. PRESENTACIÓN**

- > Cuarto (0,25 gl) = 0,945 L
- > Galon = 3,78 L
- > Balde (2,5 gl) = 9,45 L
- > Cuñete (5 gl) = 18,9 L

**6. PROPIEDADES FÍSICAS**

Especificación	Valor	Unidades	Instructivo
pH	8,5 - 9,5	Unidades	06-IL-018
Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC	60 - 80	g / L	ASTM D 6886
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

**7. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

> Limpiar bien la superficie eliminando grasas y polvo suelto (carburos, cales). Con una llana metálica se debe pulir la superficie y resanar las grietas y huecos antes del estucado general.

**8. APLICACIÓN**

- > Aplicar con llana metálica
- > En caso de que las grietas o huecos sean muy profundos, aplique una segunda capa
- > Cuando ya se haya secado el estuco líjelo o empareje
- > Proceda a pintar con vinilo, esmalte, epóxico, caucho clorado (no requiere imprimante para pintar).
- > El tiempo de secamiento está entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente y el espesor aplicado
- > En condiciones normales un galón rinde aproximadamente 4 metros cuadrados

**9. VENTAJAS Y BENEFICIOS**

- > Sin tendencia a fisurar
- > Fácil aplicación
- > Ideal para interiores
- > Alto rendimiento y bajo descuelgue
- > Acabado liso y uniforme
- > Máxima blancura

**10. OBSERVACIONES**

- > Para un excelente acabado haga buena preparación de la superficie.
- > Cierre bien el envase para mantener las características del producto.

**11. SEGURIDAD**

El Estuco Plástico 3P no es tóxico ni inflamable y no presenta riesgo para la salud cuando se utiliza como es indicado. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**12. INFORMACIÓN Y ASESORIA**

En caso de que requiera solicitar mayor información o asesoría, por favor comuníquese en Bogotá al PBX 225 2904, al celular 313 418 7365 o correo info@distribuciones3p.com

Todos los datos e información que se presentan en este documento, no constituye garantía expresa o implícita sobre el producto, ya que las condiciones de uso, superficie, almacenamiento y aplicación no son controladas por 3P Pinturas y Acabados 3P Se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.