



06-FT-040

**FICHA TÉCNICA CARAPLAST**

Sistema de Gestion\1. Documentos\6. Produccion y mantenimiento\PDC\FT

Fecha	16/09/2017
Revisó	APAC
Aprobó	GERENTE
Versión	7

**1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre Comercial:	CARAPLAST
Composición Química:	Resina Vinil-acrlica, cargas



**2. USOS**

Carraplast 3P es ideal para recubrimientos tipo envejecido y rústicos y acabados en relieve, presentando gran adherencia sobre una amplia gama de superficies como concreto, mortero, tabla roca, yeso, paneles prefabricados, madera, estuco, etc.

**3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El Carraplast 3P es una pasta texturizable base agua lista para usar, ideal para aplicaciones en techos y ambientes interiores. Posee facilidad de aplicación, secado rápido, blanca y es tinturable con concentrados base agua.

**4. RENDIMIENTO**

2 - 4 m<sup>2</sup> / gl

**5. PRESENTACIÓN**

> Bolsa 30 Kg  
> Tambor (50 gl) = 189 L

**6. PROPIEDADES FÍSICAS**

Especificación	Valor	Unidades	Instructivo
Contenido de sólidos	74 +/- 2	%	No Especifica
Densidad	6.0 +/- 0.5	Kg/Gal	06-IL-004
Ph	8.0 - 9.0	Unidades	06-IL-018
Tiempo de secado al tacto	4 min	Horas	No aplica
Tiempo de Curado	24 min	Horas	No aplica
Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC	60 - 80	g / L	ASTM D 6886
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

**7. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

> La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, partículas sueltas, restos de pintura u otros agentes contaminantes

**8. APLICACIÓN**

> Agite bien el producto.  
> Puede aplicarse con ayuda de una espátula o llana o directamente con un rodillo texturizador.  
> En caso de ser aplicado con llana, utilizar la herramienta de textura (rodillo, pacha, cepillo, peine) antes de que se seque el producto.  
> El tiempo de secamiento al tacto es de alrededor de 4 horas, dependiendo de la superficie, la temperatura ambiente y el espesor aplicado. Debe permitirse un tiempo de curado de 24 horas.

**9. VENTAJAS Y BENEFICIOS**

> Acabado texturizado  
> Ideal para techos y muros en interiores  
> Fácil aplicación  
> Secado Rápido  
> Alto rendimiento  
> Excelente acabado

**10. OBSERVACIONES**

> Para un excelente acabado haga buena preparación de la superficie.  
> El acabado depende de la técnica de aplicación y la habilidad de la persona que realiza el trabajo  
> El Caraplast debe permanecer herméticamente cerrado y en un ambiente seco y fresco.

**11. SEGURIDAD**

El Caraplast 3P no es tóxico ni inflamable y no presenta riesgo para la salud cuando se utiliza como es indicado. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**12. INFORMACIÓN Y ASESORIA**

En caso de que requiera solicitar mayor información o asesoría, por favor comuníquese en Bogotá al PBX 225 2904, al celular 313 418 7365 o correo info@distribuciones3p.com

Todos los datos e información que se presentan en este documento, no constituye garantía expresa o implícita sobre el producto, ya que las condiciones de uso, superficie, almacenamiento y aplicación no son controladas por 3P  
Pinturas y Acabados 3P Se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.